

LADESTATIONEN LENERGIZEE DC CCS2 30KW

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	425974
EAN:	5905963425974
Kategorietyp:	Ładowarka DC
Ladeleistung [kW]:	30
Wechselspannungsbereich [V]:	380 (AC323-460)
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	750/600/260
Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +50
Montage:	zur Wandmontage oder zur Montage an einem Pfosten

CHARAKTERISTIK

Eine Gleichstrom-Ladestation, die fortschrittliche Technologie mit einer kompakten Wandmontage-Bauweise verbindet und speziell für Standorte mit begrenztem Platzangebot wie Tiefgaragen oder enge Parkplätze entwickelt wurde. Trotz ihrer kompakten Abmessungen (600 × 260 × 750 mm) bietet die Ladestation eine vollwertige Gleichstromladung mit einer Leistung von bis zu 30 kW und einem Wirkungsgrad von bis zu 95 %, was eine schnelle und effiziente Energieauffüllung gewährleistet. Dank eines breiten Ausgangsspannungsbereichs von 150–1000 V und einer maximalen Stromstärke von 100 A unterstützt die Ladestation sowohl ältere Elektroautomodelle als auch die neuesten Fahrzeuge der Premiumklasse. Ausgestattet mit dem europäischen CCS2-Anschlussstandard garantiert sie volle Kompatibilität mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Modellen. Das Gerät ist Teil einer intelligenten Infrastruktur – integrierte LAN- und 4G-Module ermöglichen die Fernverwaltung, Diagnose und Software-Aktualisierung in Echtzeit. Das offene Kommunikationsprotokoll OCPP 1.6J ermöglicht eine reibungslose Integration in externe Abrechnungssysteme, mobile Apps sowie Flottenmanagementsysteme. Die Autorisierung der Nutzer erfolgt bequem über eine App, einen QR-Code oder eine RFID-Karte, und ein großer 7-Zoll-LCD-Touchscreen an der Vorderseite des Geräts sorgt für eine intuitive Bedienung des gesamten Vorgangs.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Ladestation wurde als vielseitige Lösung für das schnelle Aufladen in gewerblichen, städtischen und privaten Gemeinschaftsbereichen konzipiert, in denen jeder Quadratmeter zählt. Sie eignet sich ideal für Standorte, an denen die Nutzer nur begrenzt Zeit verbringen – so lässt sich das Fahrzeug während des Einkaufs, des Trainings oder der Mittagspause effizient aufladen. Einsatzbereiche: Gewerbegebiete, Hotels, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe, Tiefgaragen, beengte städtische Parkplätze, Bürogebäude sowie Flotteninfrastrukturen, die eine schnelle Gleichstromladung bei minimalem Platzbedarf erfordern.

LADESTATIONEN LENERGIZEE DC CCS2 30KW

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	425974	IP-Schutzart:	IP54
EAN:	5905963425974	Montage:	zur Wandmontage oder zur Montage an einem Pfosten
Ladeleistung [kW]:	30	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +50
Kategorietyp:	Ładowarka DC	Version:	DC
Wechselspannungsbereich [V]:	380 (AC323-460)	Steckertyp:	CCS2
Frequenz:	50-60	Kabeltyp:	CCS2
Schutzklasse:	I	Kabellänge [m]:	4.50
Material Gehäuse:	aluminium	Zubehör Enthalten:	Integrierter, PTB-zertifizierter Energiezähler; Kartenzahlungsterminal; Sichtfenster zur Verbrauchskontrolle
Farbe Gehäuse:	weiss	Anzahl der Anschlüsse:	1
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	750/600/260	CE-Zertifikat:	/2026
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10	Anleitung:	PDF Herunterladen

Erstellungsdatum der Karte: 07 September 2026
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: /2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl