

LENERGIZEE MOBILE 11KW

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	424977
EAN:	5905963424977
Kategorietyp:	Wallbox AC
Ladeleistung [kW]:	11
Anzahl Phasen:	1 oder 3
Lademodus:	3
Nennstrom (A):	16
Ladekabelquerschnitt [mm ²]:	5x2.5
Anzahl der Anschlüsse:	1

CHARAKTERISTIK

Lenergizee Mobile 11kW ist ein tragbares Ladegerät für Elektroautos. Ausgestattet mit einem TYP2-Stecker und einem 5 m langen Kabel. Stromregelung im Bereich von 8A / 10A / 13A / 16A. Umschalten des Ladevorgangs zwischen 3 Phasen am Kraftanschluss (max. 11 kW) oder am Schuko-Stecker (max. 3,6 kW). Schutzart: IP65 (Gerät), IP54 (Fahrzeugstecker), IP67 (CEE-Stecker). Eingebaute Überhitzungsschutz, DC-Stromverlust $A^+ < 6\text{mA}$, Echtzeit-Isolationsüberwachung. Eingebautes 2,8-Zoll-LCD-Display. Intuitive Benutzeroberfläche. Kommunikation über WiFi/Bluetooth. Integration mit der Tuya-App möglich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das Ladegerät Lenergizee Mobile wurde für Nutzer entwickelt, die Freiheit und Mobilität schätzen. Es handelt sich um eine universelle Lösung, die sich sowohl zu Hause als auch auf Reisen bewährt. Dank einer speziellen Halterung lässt es sich leicht an der Wand in der Garage oder an der Auffahrt befestigen, sodass das Fahrzeug bequem an einem festen Standort aufgeladen werden kann. Gleichzeitig ermöglichen die kompakte Bauweise und die spezielle Tasche den sicheren Transport und die Mitnahme des Ladegeräts im Auto. Der Nutzer kann es überallhin mitnehmen – auf Geschäftsreisen, in den Urlaub oder zur Arbeit – und hat so immer die Gewissheit, dass er sein Elektrofahrzeug aufladen kann. Ein weiterer Vorteil des Sets ist der Adapter von einer dreiphasigen auf eine einphasige Schuko-Steckdose, der den Anwendungsbereich erweitert und das Laden des Fahrzeugs an fast jedem Ort ermöglicht, unabhängig von der Art der verfügbaren Stromquelle. Das spart Zeit, sorgt für mehr Unabhängigkeit und ermöglicht die vollständige Kontrolle über den Ladevorgang.

LENERGIZEE MOBILE 11KW

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	424977
EAN:	5905963424977
Kategorietyp:	Wallbox AC
Ladeleistung [kW]:	11
Anzahl Phasen:	1 oder 3
Lademodus:	3
Nennstrom (A):	16
Ladekabelquerschnitt [mm2]:	5x2.5
Anzahl der Anschlüsse:	1
Kabeltyp:	Typ 2
Kabelart:	einfach
Frequenz:	50-60
EMV-Klasse:	B (Wohnen, Gewerbegebiete, kommerziell)
Integrierte Schutzvorrichtungen:	Schutz gegen DC-Leckströme ≤ 6mA
Integrierte Sicherheit:	Schutz vor Kurzschluss nach Masse. Schutz vor den Auswirkungen einer unterbrochenen Kommunikation zwischen Auto und Wallbox
Überspannungsschutz [kV]:	2
IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Betriebstemperatur [°C]:	von -35 bis +45
Lagertemperatur [Grad C]:	-40, +55
Genehmigung:	web application
Zeitplan für die Gebührenerhebung:	ja
Verwaltungsanwendung:	ja
Material Gehäuse:	PC
Farbe Gehäuse:	schwarz RAL9005 matt

Art der Gehäuseausführung:	mat
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	230/97/53
Eigengewicht [kg]:	2.500
Bruttogewicht [kg]:	4.650
Montage:	an der Wand montiert
Maximaler Ladestrom: [A]:	16
Menge auf der Palette [Stück]:	36
Die Anzahl der Geräteeinheiten:	1
Wechselspannungsbereich [V]:	3 x 230
Schutzklasse:	I
Einbaumaße [mm]:	105
Version:	MOBILE
Steckertyp:	Typ 2
Kabellänge [m]:	5.70
Bemerkungen:	Länge des Kabels mit 3-Phasen-Stecker – 45 cm
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	204/395/395
Regulierung der Ladeleistung:	do 11kW
Stromverbrauch im Standby [W]:	2
Überspannungskategorie:	äußerer Schutz erforderlich - TYP II
Bestimmung:	nach innen, nach außen
Zubehör Enthalten:	Etui, Wandhalterung für Ladegerät, Wandhalterung für Kabel, 230-V-Adapter LVD 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2015/863/EU, 2014/53/EU, PN-EN IEC 61851-1: 2019-10, EN IEC 61851-1: 2019, PN-EN IEC 61851-21-2: 2021- -09, EN IEC 61851-21-2: 2021, PN-EN IEC 61439-7:2020:10, EN IEC 61439-7:2020, PN-EN IEC 62196-1: 2023-07, EN IEC 62196-1: 2022, PN-EN IEC 62196-2: 2023-07, EN IEC 62196-2: 2022, PN-EN IEC 63000: 2019-01, EN IEC 63000: 2018
Einhaltung von Standards:	
Garantie [Jahre]:	2
CE-Zertifikat:	121/2025
Anleitung:	Download PDF

LENERGIZEE MOBILE 11KW

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN



Przejsiówka z gniazdka trójfazowego na jednofazowe typu Schuko



Uchwyt na przewód ładujący z gniazdem typu 2




Uchwyt ścienny na ładowarkę mobilną



Torba



Redukcja Przejsiówka 32A na 16A 5P



Aplikacja mobilna

LENERGIZEE MOBILE 11KW


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
EV100136	Wandhalterung für Kabel
EV100134	Wandhalterung für tragbares Ladegerät
EV100141	Hartschalenetui mit Logo. schwarz, 390 x 270 x 90 mm
EV100133	Adapter 1-phasig 230 V Schuko-CEE 16 A 50 cm



Wandhalterung für Kabel (EV100136)



Wandhalterung für tragbares
Ladegerät (EV100134)



Hartschalenetui mit Logo. schwarz, 390
x 270 x 90 mm (EV100141)



Adapter 1-phasig 230 V Schuko-CEE 16
A 50 cm (EV100133)

Erstellungsdatum der Karte: 16 Oktober 2026
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)