

KIT LENERGIZEE HOME BASIC 22KW KABEL 5M WEISS MATT RAL9016 AUF DER NADEL + TERMINAL BOX + FUNDAMENT

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	424151
Ladeleistung [kW]:	do 7.4 kW przy 32 A 1 faza/do 22 kW przy 32 A 3 fazy (sieć TN)
Lademodus:	3
Kategorietyt:	AC-Ladestationen
Produktlinie:	Home Basic

CHARAKTERISTIK

Die Lenergizee HOME BASIC Ladestation wurde mit Blick auf die Einfachheit entwickelt und ermöglicht den automatischen Start des Ladevorgangs, sobald das Kabel an das Auto angeschlossen wird - eine Plug & Charge Lösung. Dank der intuitiven Bedienung ist die Verwendung dieses Modells sehr einfach. Es handelt sich nicht nur um ein praktisches Gerät, sondern auch um ein Element zur Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung durch die Förderung umweltfreundlicher Verkehrslösungen. Für Nutzer, die ihr Auto zu Hause aufladen möchten, ist dies ein wichtiges Gerät, das die freie Nutzung von Elektrofahrzeugen erleichtert, indem es ihnen ermöglicht, bequem und effizient in ihrer eigenen Garage oder auf ihrem Grundstück zu laden. Der im Fuß verwendete Anschlusskasten vereinfacht die Installation des Ladegeräts erheblich, da ein flexibles Kabel den Anschlusskasten direkt mit dem Ladegerät verbindet. Außerdem muss man sich nicht darum kümmern, dass bei der Installation genügend Kabel aus dem Boden kommt. Das Gehäuse, in dem sich der Anschlusskasten befindet, ermöglicht die Verwendung einer Verschraubung mit einer maximalen Größe von M32, so dass der Kunde Stromkabel mit unterschiedlichen Durchmessern verwenden kann.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das Lenergizee Home-Ladegerät wurde speziell für Privatanwender entwickelt und bietet bequemes und effizientes Aufladen von Elektrofahrzeugen in den eigenen vier Wänden. Es ist ideal für EV-Besitzer, die einen einfachen Zugang zum Aufladen in ihrem eigenen Zuhause wünschen. Mit dem Lenergizee Home können Nutzer ihre Elektrofahrzeuge bequem aufladen, ohne häufig Ladestationen aufsuchen zu müssen. Dies spart Zeit und bietet Komfort, da das Fahrzeug aufgeladen werden kann, während es zu Hause geparkt ist, insbesondere während der Nachtruhe. Lenergizee Home RFID bietet Komfort, Zuverlässigkeit und einfache Bedienung und ermöglicht das effiziente und individuelle Aufladen von Elektrofahrzeugen in Privathäusern und Garagenhallen.

KIT LENERGIZEE HOME BASIC 22KW KABEL 5M WEISS MATT RAL9016 AUF DER NADEL + TERMINAL BOX + FUNDAMENT

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER


Index:	424151	Anzahl der Anschlüsse:	1
EAN:	5905963424151	Netzwerklayout:	TN-TT (einphasig und dreiphasig)
Ladeleistung [kW]:	do 7.4 kW przy 32 A 1 faza/do 22 kW przy 32 A 3 fazy (sieć TN)	EMV-Klasse:	B (Wohnen, Gewerbegebiete, kommerziell)
Lademodus:	3	Stromverbrauch im Standby [W]:	2
Kategorietyp:	AC-Ladestationen	Ladeverluste [%]:	0.30
Wechselspannungsbereich [V]:	3 x 230	Überspannungskategorie:	äußerer Schutz erforderlich - TYP II
Frequenz:	50-60	Integrierte Sicherheit:	Schutz vor Kurzschluss nach Masse. Schutz vor den Auswirkungen einer unterbrochenen Kommunikation zwischen Auto und Wallbox
Schutzklasse:	I		
Überspannungsschutz [kV]:	2		
Material Gehäuse:	ABS, Stahl	Lagertemperatur [Grad C]:	von -40 bis +50
Farbe Gehäuse:	weiß RAL9016 matt	Kommunikationsbeleuchtung:	LEDs in 3 Farben: blau. Grün Rot. Beschreibung im Handbuch.
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10	Genehmigung:	keine
IP-Schutzart:	IP54	DLM – dynamisches Energiemanagement:	anfrage senden
Betriebstemperatur [°C]:	von -40 bis +50	DLB – dynamischer Leistungsausgleich:	anfrage senden
Version:	Home Basic	Verwaltungsanwendung:	nein
Steckertyp:	Typ 2	Bestimmung:	nach innen, nach außen
Art der Steckdose:	keine	Farbe mischen:	schwarz RAL 9005
Kabeltyp:	Typ 2	Die Art zu malen:	Pulver
Kabellänge [m]:	5	Art der Gehäuseausführung:	mat
Schutzart:	RCCB	Netzkabeleinführung:	Stopfbuchse von unten. Verschraubung an der Rückwand.
	(Fehlerstromschutzschalter) Typ A. MCB (Überstrom) 32A 3P, Überspannungsschutz SPD TYP 2		LVD 2014/35/EU. 2014/30/EU, 2015/863/EU, 2014/53/EU, PN-EN IEC 61851-1: 2019-10, EN IEC 61851-1: 2019, PN-EN IEC 61851-21-2: 2021- -09, EN IEC 61851-21-2: 2021, PN-EN IEC 61439-7:2020:10, EN IEC 61439-7:2020, PN-EN IEC 62196-1: 2023-07, EN IEC 62196-1: 2022, PN-EN IEC 62196-2: 2023-07, EN IEC 62196-2: 2022, PN-EN IEC 63000: 2019-01, EN IEC 63000: 2018
Menge auf der Palette [Stück]:	36	Einhaltung von Standards:	
Katalogpreis [PLN]:	6014		
Zubehör Enthalten:	Mangel		
Zusätzliches Zubehör:	Bein. Wandschutz, Anti-Vandalismus	Kabelart:	einfach
Produktlinie:	Home Basic	Ladekabelquerschnitt [mm2]:	5x6mm2
Anzahl Phasen:	1 oder 3	Externe Sicherheit erforderlich:	RCCB (Fehlerstrom-Schutzschalter) Typ A. MCB (Überstromschutzschalter) 32A 3P
Nennstrom (A):	32		
Maximaler Ladestrom: [A]:	32		
Querschnitt des Stromkabels [mm2]:	von 6 bis 10	Garantie [Jahre]:	2
		CE-Zertifikat:	11/2024
		Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1496/299/377
		Bruttogewicht [kg]:	148.700
		Montage:	Stojąca
		Anleitung:	Download PDF

KIT LENERGIZEE HOME BASIC 22KW KABEL 5M WEISS MATT RAL9016 AUF DER NADEL + TERMINAL BOX + FUNDAMENT


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
424007	Bein für Ladegerät LENERGIZEE weiß. schwarz RAL9016/9005 mat
424014	Bein für Ladegerät LENERGIZEE weiß. schwarz RAL9016/9005 mat + TERMINAL BOX
424021	Bein für Ladegerät LENERGIZEE Graphit. schwarz RAL7016/9005 mat
424038	Bein für Ladegerät LENERGIZEE Graphit. schwarz RAL7016/9005 mat + TERMINAL BOX
424045	Bein für Ladegerät LENERGIZEE grau. schwarz RAL7047/9005 mat
424052	Bein für Ladegerät LENERGIZEE grau. schwarz RAL7047/9005 mat + TERMINAL BOX
424229	Fundament B-50



Bein für Ladegerät LENERGIZEE weiß. schwarz RAL9016/9005 mat (424007)




Bein für Ladegerät LENERGIZEE weiß. schwarz RAL9016/9005 mat + TERMINAL BOX (424014)




Bein für Ladegerät LENERGIZEE Graphit. schwarz RAL7016/9005 mat (424021)



Bein für Ladegerät LENERGIZEE Graphit. schwarz RAL7016/9005 mat + TERMINAL BOX (424038)



Bein für Ladegerät LENERGIZEE grau. schwarz RAL7047/9005 mat (424045)



Bein für Ladegerät LENERGIZEE grau. schwarz RAL7047/9005 mat + TERMINAL BOX (424052)



Fundament B-50 (424229)

Erstellungsdatum der Karte: 28 Juni 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 11/2024