LENERGIZEE BUSINESS PREMIUM OCPP 11KW STECKDOSE SCHWARZ MATT RAL9005

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	422737
Produktlinie:	Business OCPP
Kategorietyp:	Wallbox AC
Ladeleistung [kW]:	up to 3.6 kW at 16A 1 phase/ up to 11 kW at 16A 3 phase (TN network)
Lademodus:	3
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	290/300/190
EAN:	5905963422737

CHARAKTERISTIK

Der Lenergizee BUSINESS ist mit dem offenen Kommunikationsprotokoll OCPP 1.6 J ausgestattet, das die Integration mit verschiedenen Ladedienstbetreibern ermöglicht. Dies ermöglicht das Stationsmanagement und die Stromabrechnung - damit kann das Gerät eine öffentliche Ladestation im Sinne des Elektromobilitäts- und Ersatzbrennstoffgesetzes sein. Eine weitere Anforderung ist die Registrierung und Übermittlung von Daten an das Infrastrukturregister für alternative Kraftstoffe (EIPA) und die laufende Aktualisierung der Stationsinformationen, wie im Gesetz gefordert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Lenergizee BUSINESS bietet eine umfassende Lösung für das Aufladen von Elektrofahrzeugen an einer Vielzahl von öffentlichen und geschäftlichen Standorten und gewährleistet Sicherheit, Komfort, Kontrolle und Effizienz der Ladeinfrastruktur. Verwendungszweck: Firmenparkplätze, Bürokomplexe, Hotels, Restaurants, Geschäfte/Einzelhandelseinrichtungen, ev car service/dealers, Fitnessclubs, Büros, öffentliche Plätze, Ladestationsbetreiber.

LENERGIZEE BUSINESS PREMIUM OCPP 11KW STECKDOSE SCHWARZ MATT RAL9005

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	422737
EAN:	5905963422737
Produktlinie:	Business OCPP
Kategorietyp:	Wallbox AC
Ladeleistung [kW]:	up to 3.6 kW at 16A 1 phase/ up to 11 kW at 16A 3 phase (TN network)
Farbe Gehäuse:	schwarz RAL9005 matt
Anzahl Phasen:	1 oder 3
Lademodus:	3
Nennstrom (A):	16
Genehmigung:	RFID
Querschnitt des Stromkabels [mm2]:	von 6 bis 10
Anti-vandal:	ja
Anzahl der Anschlüsse:	1
Kabeltyp:	nein
Frequenz:	50-60
Anzahl der Steckdosen:	1
Integrierter Energiezähler:	ja
Netzwerklayout:	TN-TT (einphasig und dreiphasig)
EMV-Klasse:	B (Wohnen, Gewerbegebiete, kommerziell)
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	290/300/190
Integrierte Sicherheit:	Schutz vor Kurzschluss nach Masse. Schutz vor den Auswirkungen einer unterbrochenen Kommunikation zwischen Auto und Wallbox
Überspannungsschutz [kV]:	2
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +45
Lagertemperatur [Grad C]:	von -40 bis +50
Kommunikationsbeleuchtung:	LEDs in 3 Farben: blau. Grün Rot. Beschreibung im Handbuch.

DLM – dynamisches Energiemanagement:	anfrage senden
DLB – dynamischer Leistungsausgleich:	anfrage senden
Verwaltungsanwendung:	nein
Material Gehäuse:	ABS, Stahl
Die Art zu malen:	Pulver
Art der Gehäuseausführung:	mat
Eigengewicht [kg]:	5
Bruttogewicht [kg]:	6.200
Montage:	an der Wand montiert
Netzkabeleinführung:	Stopfbuchse von unten. Verschraubung an der Rückwand.
Menge auf der Palette [Stück]:	36
Zubehör Enthalten:	Anti-Vandalismus-Kit
Zusätzliches Zubehör:	Fuß, Wandabdeckung, Antivandalismus
Integrierter Energiezähler MID:	ja
Schutzklasse:	I
Einbaumaße [mm]:	149/85
Steckertyp:	brak
Art der Steckdose:	Typ 2
Stromverbrauch im Standby [W]:	2.80
Überspannungskategorie:	äußerer Schutz erforderlich - TYP II
Bestimmung:	nach innen, nach außen
Farbe mischen:	schwarz RAL 9005
Einhaltung von Standards:	LVD 2014/35/EU. 2014/30/EU, 2015/863/EU, 2014/53/EU, PN-EN IEC 61851-1: 2019-10, EN IEC 61851-1: 2019, PN-EN IEC 61851-21-2: 2021- -09, EN IEC 61851-21-2: 2021, PN-EN IEC 61439-7:2020:10, EN IEC 61439-7:2020, PN-EN IEC 62196-1: 2023-07, EN IEC 62196-1: 2022, PN-EN IEC 62196-2: 2023-07, EN IEC 62196-2: 2022, PN-EN IEC 63000: 2019-01, EN IEC 63000: 2018
Externe Sicherheit erforderlich:	RCCB (Fehlerstrom-Schutzschalter) Typ A. MCB (Überstromschutzschalter) 16A 3P
Garantie [Jahre]:	2
CE-Zertifikat:	20/2024
Anleitung:	Download PDF

LENERGIZEE BUSINESS PREMIUM OCPP 11KW STECKDOSE SCHWARZ MATT RAL9005

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
424007	Bein für Ladegerät LENERGIZEE weiß. schwarz RAL9016/9005 mat
424014	Bein für Ladegerät LENERGIZEE weiß. schwarz RAL9016/9005 mat + TERMINAL BOX
424021	Bein für Ladegerät LENERGIZEE Graphit. schwarz RAL7016/9005 mat
424038	Bein für Ladegerät LENERGIZEE Graphit. schwarz RAL7016/9005 mat + TERMINAL BOX
424045	Bein für Ladegerät LENERGIZEE grau. schwarz RAL7047/9005 mat
424052	Bein für Ladegerät LENERGIZEE grau. schwarz RAL7047/9005 mat + TERMINAL BOX
424281	LENERGIZEE Kabelaufhänger RAL9005
424298	LENERGIZEE Wandabdeckung 500x670mm RAL9005



Bein für Ladegerät LENERGIZEE weiß. schwarz RAL9016/9005 mat (424007)



Bein für Ladegerät LENERGIZEE weiß. schwarz RAL9016/9005 mat + TERMINAL BOX (424014)



Bein für Ladegerät LENERGIZEE Graphit. schwarz RAL7016/9005 mat (424021)



Bein für Ladegerät LENERGIZEE Graphit. schwarz RAL7016/9005 mat + TERMINAL BOX (424038)



Bein für Ladegerät LENERGIZEE grau. schwarz RAL7047/9005 mat (424045)



Bein für Ladegerät LENERGIZEE grau. schwarz RAL7047/9005 mat + TERMINAL BOX (424052)



LENERGIZEE Kabelaufhänger RAL9005 (424281)



LENERGIZEE Wandabdeckung 500x670mm RAL9005 (424298)

Erstellungsdatum der Karte: 04 Dezember 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 20/2024

lenergizee

Luxmat Investment sp. z o.o.
ul. Kórnicka 52, Środa Wielkopolska 63-000
NIP: 7861701311, kontakt@lenergizee.pl, lenergizee.pl